



## A-GAGN 801-Armadio conservatore negativo GN 2/1 (700 lt.) 1 porta

Interno-esterno in acciaio inox. Interni con angoli arrotondati. Porte chiusure automatica e guarnizione smontabile. Isolamento espanso da **80 mm** di spessore senza CFC. Compressore ermetico ambiente a 43°C. Refrigerante ecologico R-290a idrocarburo (HC). Evaporatore rame/alluminio verniciato. Ventilazione forzata. Refrigerazione ventilata. Evaporazione automatica a gas caldo. Controllo della temperatura e lettura digitale. Temperatura di esercizio -18-22°C. Piedi regolabili in altezza inox. Luce a LED. Serratura porta.



Alimentazione elettrica: 230V.

Dotazione standard: 3 griglie rilsan GN2/1.

24 Guide INOX stampate nella camera frigo distanza 55 mm. Maggiore igiene, facilità di pulizia. Collocazione delle griglie all'altezza desiderata senza fatica e senza necessità di guide aggiuntive per griglie. HACCP alarm system.

<b>DIMENSIONI E PESI</b>	
Larghezza mm	693
Profondità mm	875
Altezza mm	2119
Peso Kg	120
Volume m3	1,15
<b>ALIMENTAZIONE ELETTRICA</b>	
Potenza elettrica W	678
Potenza frig. W	364
Voltaggio	230V-1+N
Consumo elettrico anno	2231
Classe energetica	D
Classe climatica	5
Livello sonoro	-

<b>DIMENSIONI E PESO CON IMBALLO</b>	
Larghezza mm	750
Profondità mm	950
Altezza mm	2150
Peso Kg	130
Volume m3	1,37
N. Porte:	1
Capacità lt	700
Gas refrigerante	290a
<b>INSTALLAZIONE IDRAULICA</b>	
Consumo Acqua	-
Pressione	-
<b>POTENZA GAS</b>	
Kcal/h	-
Kw	-

