

Vasca bagnomaria ELEGANCE ad acqua vasche separate multi controllo - DBM - MW BAGNOMARIA CON ACQUA - VASCHE SINGOLE



- Bagnomaria e funzione con acqua con vasche indipendenti.
- Struttura realizzata interamente in acciaio inossidabile.
- Ogni vasca è controllata da un singolo termostato analogico.
- Vasche profonde 160 mm che permettono la collocazione di bacinelle GN1/1 con profondità massima di 150 mm. Rubinetto di carico acqua non previsto. **Carico diretto in vasca.** Rubinetto di scarico a valvola. Morsetti che assicurano un adattamento di uniforme al piano.
- Calore prodotto da resistenza in silicone per esercizio e trasmissione di calore efficiente.
- Pannello di controllo amovibile che può essere collocato sulla struttura in arredo.
 - Valvola di scarico da ½”.
- Temperatura di esercizio per bagnomaria in acqua riscaldata, per ciascuna vasca: 30°C /90°C. • Tensione e frequenza di esercizio: 230V/1/50Hz

Ciascuna vasca offre la possibilità di impostare la propria temperatura mediante controllo indipendente.



| Modello | Codice | Dimensioni esterne (mm) | | | Dimensioni innesto (mm) | | Capacità (GN) | Potenza (W) |
|------------|----------|-------------------------|------------|---------|-------------------------|------------|---------------|-------------|
| | | Lunghezza | Profondità | Altezza | Lunghezza | Profondità | | |
| DBM-211-MW | 19018936 | 790 | 610 | 304 | 765 | 585 | 2 GN 1/1 | 1600 |
| DBM-311-MW | 19018937 | 1115 | 610 | 304 | 1090 | 585 | 3 GN 1/1 | 2400 |
| DBM-411-MW | 19018938 | 1440 | 610 | 304 | 1415 | 585 | 4 GN 1/1 | 3000 |
| DBM-511-MW | | 1765 | 610 | 304 | 1740 | 585 | 5 GN 1/1 | 4000 |

