


TSN 250 HC-Tavolo conservatore negativo GN

Interno-esterno in acciaio inox. Interni con angoli arrotondati. Porte chiusure automatica e guarnizione smontabile. Isolamento espanso da 60 mm di spessore senza CFC. Compressore ermetico ambiente a 43°C. Refrigerante ecologico R-290a privo di CFC. Evaporatore rame/alluminio verniciato. Ventilazione forzata. Refrigerazione ventilata. Evaporazione automatica. Controllo della temperatura e lettura digitale. Temperatura di esercizio -18-22°C. Piedi regolabili in altezza inox. Cremagliere e guide



inox. Alimentazione elettrica: 230V. Dotazione standard tavoli: 1 griglia



rilsan e 1 coppia guide per porta
OPTIONAL:
 Cassettiere, piani con o senza alzatine posteriori o senza piano, porte a vetro.

DIMENSIONI E PESI	
Larghezza mm	2542
Profondità mm	600
Altezza mm	850
Peso Kg	110
Volume m3	1,03
ALIMENTAZIONE ELETTRICA	
Potenza elettrica W	951
Potenza frig. W	735
Voltaggio	230V-1+N
Consumo elettrico anno	3428
Classe energetica	E
Classe climatica	4
Livello sonoro	-

DIMENSIONI E PESO CON IMBALLO	
Larghezza mm	2630
Profondità mm	640
Altezza mm	940
Peso Kg	115
Volume m3	1,22
N. Porte:	4
Capacità lt	535
Gas refrigerante	290a
INSTALLAZIONE IDRAULICA	
Consumo Acqua	-
Pressione	-
POTENZA GAS	
Kcal/h	-
Kw	-

