



Vasca bagnomaria ELEGANCE ad acqua vasche separate multi controllo A DBM I - BAGNOMARIA CON ACQUA - VASCHE SINGOLE

- Bagnomaria e funzione con acqua con vasche indipendenti.
- Struttura realizzata interamente in acciaio inossidabile.
- Ogni vasca è controllata da un singolo termostato analogico.
- Vasche profonde 160 mm che permettono la collocazione di bacinelle GN1/1 con profondità massima di 150 mm. Rubinetto di carico acqua non previsto. **Carico diretto in vasca.** Rubinetto di scarico a valvola. Morsetti che assicurano un adattamento di uniforme al piano.
- Calore prodotto da resistenza in silicone per esercizio e trasmissione di calore efficiente.
- Pannello di controllo amovibile che può essere collocato sulla struttura in arredo.
 - Valvola di scarico da 1/2".
- Temperatura di esercizio per bagnomaria in acqua riscaldata, per ciascuna vasca: 30°C /90°C. • Tensione e frequenza di esercizio: 230V/1/50Hz

Ciascuna vasca offre la possibilità di impostare la propria temperatura mediante controllo indipendente.



Modello	Codice	Dimensioni esterne (mm)			Dimensioni innesto (mm)		Capacità (GN)	Potenza (W)
		Lunghezza	Profondità	Altezza	Lunghezza	Profondità		
A DBM-211 I	19069675	790	610	304	765	585	2 GN 1/1	1600
A DBM-311 I	19069676	1115	610	304	1090	585	3 GN 1/1	2400
A DBM-411 I	19069677	1440	610	304	1415	585	4 GN 1/1	3200
A DBM -511 I	19069678	1765	610	304	1740	585	5 GN 1/1	4000

