

Vasca bagnomaria ELEGANCE con acqua ad 1 controllo mod. A DBM



VASCHE BAGNOMARIA CON ACQUA

- Funzione bagnomaria acqua riscaldata.
- Termostato analogico per impostazione della temperatura veloce e facile.
- Struttura realizzata interamente in acciaio inossidabile.
- Vasche profonde 160 mm che permettono la collocazione di contenitori GN1/1 con profondità massimo di 150 mm. Rubinetto di carico acqua non previsto. **Carico diretto in vasca.** Rubinetto di scarico a valvola. Morsetti che assicurano un

adattamento di uniforme al piano.

- Calore prodotto da resistenza in silicone per esercizio e trasmissione di calore efficiente.
- Valvola di scarico da ½”.
- Temperatura di esercizio per vasca bagnomaria in acqua riscaldata: 30°C / 90°C.
- Tensione e frequenza di esercizio: 230V/1/50Hz



Impostazione e regolazione della temperatura facile e veloce .

Modello	Codice	Dimensioni esterne (mm)			Dimensioni innesto (mm)		Capacità (GN)	Potenza (W)
		Lunghezza	Profondità	Altezza	Lunghezza	Profondità		
A DBM-111	19069638	465	610	304	440	585	1 GN 1/1	800
A DBM-211	19069671	790	610	304	765	585	2 GN 1/1	1600
A DBM-311	19069672	1115	610	304	1090	585	3 GN 1/1	2400
A DBM-411	19069673	1440	610	304	1740	585	4 GN 1/1	3000
A DBM - 511	19069674	1765	610	304	1740	585	G GN 1/1	3000

