

## Vasca bagnomaria ad aria ELEGANCE calore statico mod. A DDBM

### VASCA BAGNOMARIA A SECCO



- Funzione bagnomaria con calore statico ventilato.
- Calore mezzo resistenze protette da piani perforati realizzate in acciaio inox.
- Struttura realizzata interamente in acciaio inox.
- Adatto a locale con esigenza di vasca senza utilizzo d'acqua. Riscaldamento a secco.
- Vasca di facile pulizia.
  - Accesso alle resistenze con semplice rimozione delle protezioni, senza necessità di utensili.
  - Termostato analogico per impostazione della temperatura veloce e facile.
  - Vasche profonde 160 mm che permettono la collocazione di teglie GN1/1 con profondità massima di 150 mm.

- Temperatura di esercizio per vasca bagnomaria riscaldata a secco: 30°C / 90°C



- Tensione e frequenza di esercizio: 230V/1/50Hz
- Morsetti che assicurano un adattamento uniforme al piano.

Modello	Codice	Dimensioni esterne (mm)			Dimensioni innesto (mm)		Capacità (GN)	Potenza (W)
		Lunghezza	Profondità	Altezza	Lunghezza	Profondità		
A DDBM-211	19069679	790	610	364	765	585	2 GN 1/1	1200
A DDBM-311	19069680	1115	610	364	1090	585	3 GN 1/1	1800
A DDBM-411	19069681	1440	610	364	1415	585	4 GN 1/1	2400
A DDBM-511	19069682	1765	610	364	1740	585	5 GN 1/1	3000

