

A-ETPZ-135 HC -Tavolo refrigerato positivo GN con vetrina fredda incorporata nel piano.

Interno-esterno in acciaio inox. Interni con angoli arrotondati. Porte chiusure automatica e guarnizione smontabile. Isolamento espanso da 60 mm di spessore senza CFC. Compressore ermetico ambiente a 43°C. Refrigerante ecologico R-290a per positivo privo di CFC. Evaporatore rame/alluminio verniciato. Ventilazione forzata.



Refrigerazione ventilata. Evaporazione automatica. Controllo della temperatura e lettura digitale. Temperatura di esercizio -2+8°C. Alloggiamento superiore per recipienti GN con coperchio. Piedi regolabili in altezza INOX. Cremagliere e guide inox. Alimentazione elettrica: 230V. Dotazione standard tavoli: 1 griglia rilsan e 1 coppia guide per porta. Alloggio nel piano per 8 bacinelle GN 1/4 h 150 mm (**non include**). Coperchio in acciaio con blocco posizione in apertura.

DIMENSIONI E PESI

Larghezza mm	1342
Profondità mm	700
Altezza mm	850
Peso Kg	80
Volume m ³	0,80

ALIMENTAZIONE ELETTRICA

Potenza elettrica W	223
Potenza compress. W	398
Voltaggio	230V-1+N
Consumo elettrico anno	-
Classe energetica	-
Classe climatica	-
Livello sonoro	-

DIMENSIONI E PESO CON IMBALLO

Larghezza mm	1540
Profondità mm	760
Altezza mm	940
Peso Kg	85
Volume m ³	1,10
N. Porte:	2
Capacità lt	290
Gas refrigerante	R290a

INSTALLAZIONE IDRAULICA

Consumo Acqua	-
Pressione	-

POTENZA GAS

Kcal/h	-
Kw	-

