

A-ETPZ 180-Tavolo refrigerato positivo GN con vetrina fredda incorporata nel piano.

Interno-esterno in acciaio inox. Interni con angoli arrotondati. Porte chiusure automatica e guarnizione smontabile. Isolamento espanso da 60 mm di spessore senza CFC. Compressore ermetico



ambiente a 43°C. Refrigerante ecologico R-290a per positivo privo di CFC. Evaporatore rame/alluminio verniciato. Ventilazione forzata.

Refrigerazione ventilata.

Evaporazione automatica.

Controllo della temperatura e lettura digitale. Temperatura di esercizio -2+8°C.

Alloggiamento superiore per recipienti GN con coperchio.


Piedi regolabili in altezza inox. Cremagliere e guide

inox. Alimentazione

elettrica: 230V. Dotazione

standard tavoli:1 griglia rilsan

e 1 coppia guide per porta. **Bacinelle escluse.**



DIMENSIONI E PESI	
Larghezza mm	1792
Profondità mm	700
Altezza mm	850
Peso Kg	110
Volume m3	1,07
ALIMENTAZIONE ELETTRICA	
Potenza elettrica W	414
Potenza compress. W	593
Voltaggio	230V-1+N
Consumo elettrico anno	-
Classe energetica	-
Classe climatica	-
Livello sonoro	-

DIMENSIONI E PESO CON IMBALLO	
Larghezza mm	2030
Profondità mm	760
Altezza mm	940
Peso Kg	117
Volume m3	1,45
N. Porte:	3
Capacità lt	452
Gas refrigerante	R290a
INSTALLAZIONE IDRAULICA	
Consumo Acqua	-
Pressione	-
POTENZA GAS	
Kcal/h	-
Kw	-

