


## A-ETPZ 200 HC -Tavolo refrigerato positivo GN con vetrina fredda incorporata nel piano.



Interno-esterno in acciaio inox. Interni con angoli arrotondati. Porte chiusure automatica e guarnizione smontabile. Isolamento espanso da 60 mm di spessore senza CFC. Compressore ermetico ambiente a 43°C. Refrigerante ecologico R-290a per positivo privo di CFC. Evaporatore rame/alluminio verniciato. Ventilazione forzata. Refrigerazione ventilata. Evaporazione automatica. Controllo della temperatura e lettura digitale. Temperatura di esercizio -2+8°C.

**ETPZ 200 GN 1/4** = per 12 bacinelle GN 1/4 h 150  
**ETPZ 200 GN 1/3** = per 10 bacinelle GN 1/3 h 150

.. Coperchio in acciaio con blocco posizione in apertura. **Bacinelle escluse.**

Alloggiamento superiore per recipienti GN con coperchio. Piedi regolabili in altezza inox. Cremagliere e guide inox. Alimentazione elettrica: 230V. Dotazione standard tavoli: 1 griglia rilsan e 1 coppia guide per porta. **Bacinelle escluse.**

<b>DIMENSIONI E PESI</b>	
Larghezza mm	2017
Profondità mm	800
Altezza mm	850
Peso Kg	110
Volume m3	1,07
<b>ALIMENTAZIONE ELETTRICA</b>	
Potenza elettrica W	593
Potenza compress. W	414
Voltaggio	230V-1+N
Consumo elettrico anno	-
Classe energetica	-
Classe climatica	-
Livello sonoro	-

<b>DIMENSIONI E PESO CON IMBALLO</b>	
Larghezza mm	2030
Profondità mm	760
Altezza mm	940
Peso Kg	117
Volume m3	1,45
N. Porte:	3
Capacità lt	452
Gas refrigerante	R290a
<b>INSTALLAZIONE IDRAULICA</b>	
Consumo Acqua	-
Pressione	-
<b>POTENZA GAS</b>	
Kcal/h	-
Kw	-

