

## A-GAGN 1602 V (5) -Armadio conservatore negativo GN 2/1 (1400 lt.)2 porte



Interno-esterno in acciaio inox. Interni con angoli arrotondati. Porte chiusure automatica e guarnizione smontabile. Isolamento espanso da **80 mm** di spessore senza CFC. Compressore ermetico ambiente a 43°C. Refrigerante ecologico R-290a idrocarburo(HC). Evaporatore rame/alluminio verniciato. Ventilazione forzata. Refrigerazione ventilata. Evaporazione automatica acqua di sbrinamento. Controllo della temperatura e lettura digitale. Temperatura di esercizio -18-22°C. Piedi regolabili in altezza inox. Luce LED. Serratura porta. Alimentazione elettrica: 230V. Dotazione standard: 6 griglie rilsan GN2/1.



24 Guide INOX stampate nella camera frigo distanza 55 mm. Maggiore igiene, facilità di pulizia. Collocazione delle griglie all'altezza desiderata senza fatica e senza necessità di doppie guide aggiuntive per griglia nel lato parete esterna. HACCP alarm system.

<b>DIMENSIONI E PESI</b>	
Larghezza mm	1358
Profondità mm	875
Altezza mm	2119
Peso Kg	160
Volume m3	2,30
<b>ALIMENTAZIONE ELETTRICA</b>	
Potenza elettrica W	840
Potenza frig. W	907
Voltaggio	230v-1+N
Consumo elettrico anno	4258
Classe energetica	D
Classe climatica	IV
Livello sonoro	-

<b>DIMENSIONI E PESO CON IMBALLO</b>	
Larghezza mm	1400
Profondità mm	950
Altezza mm	2150
Peso Kg	175
Volume m3	2,65
N. Porte:	2
Capacità lt	1400
Gas refrigerante	R290a
<b>INSTALLAZIONE IDRAULICA</b>	
Consumo Acqua	-
Pressione	-
<b>POTENZA GAS</b>	
Kcal/h	-
Kw	-

