



Catalogue :
VETRINE SERIE EVOLUX



Article :
A-WR-140 230v 50Hz

<u>DIMENSIONI E PESI</u>		<u>Dimensioni nette</u>	<u>Imballi</u>
Lunghezza	mm	1.240,00	675,00
Profondità	mm	655,00	1.300,00
Altezza	mm	1.850,00	1.965,00
Peso	kg	188,00	206,00
Volume	m3	1,50	1,72

<u>ELETTRICITA'</u>		50Hz	
	Potenza		0,51 kW
Connessioni	230 V. 1+N+T	1+N	
	230 V. III+T	NO	
	400 V. III+N+T	NO	

GAS Not necessary

WATER Not necessary

STEAM Not necessary

AIR Not necessary

Gas **R-600a**
Potenza refrigerante **0,584**

CLASSE CLIMATICA **4**

LIVELLO SONORO **< 65,00 db**

INSTALLATION - CONNESSIONI

► ELETTRICITA' SI

DESCRIPTION

WINE DISPLAY CABINETS, WR-600

SPECIFICATIONS

Esterno in acciaio pre laccato. Interno in materiale plastico termoforato con guide stampate nella camera (polistirolo). 45 mm, 40kg/m3 isolamento in poliuretano iniettato. Sistema di raffreddamento a tiraggio forzato con compressore a basse vibrazioni. Evaporatore interno con tiraggio forzato. Condensatore esterno a bassa manutenzione con tiraggio forzato. Display digitale per il controllo elettronico e digitale della temperatura e dello sbrinamento. Porta a doppio vetro con vetro colorato e filtro UV per la protezione solare. Ripiani rimovibili in acciaio rivestito in plastica nera per una facile pulizia. Dotazione standard: 3 ripiani piani e 1 ripiano inclinato per le bottiglie principali o la conservazione di bottiglie aperte (modelli A-WR-70/140) un unit à piana per il modello A-WR-25. Sistema di illuminazione verticale a LED. Temperatura di lavoro: +5 °C, +16 °C (Temperatura ambiente: 32 °C).

Porte: 2
Temperatura: 2 indipendenti 2 compressori e celle separate
Capacità: 800 L
Capacità bottiglie: 144
Potenza elettrica: 430
Gas refrigerante: R-600a
Dimensions: 1240x655x1850 mm



Catalogue :
VETRINE SERIE EVOLUX



Article :
A-WR-140 230v 50Hz

SCHEMA - DIMENSIONS

