

## AG 1603/2 HC -Armadio combinato vani positivo-positivo (700lt + 700.lt)<sub>1</sub> porta grande + 2 ½ porte




Interno-esterno in acciaio inox. Interni con angoli arrotondati. Porte chiusure automatica e guarnizione smontabile. Isolamento espanso da 60 mm di spessore senza CFC. Compressore ermetico ambiente a 43°C. Refrigerante ecologico R-290a per positivo, idrocarburi (HC). Evaporatore rame/alluminio verniciato. Ventilazione forzata. Refrigerazione ventilata. Evaporazione automatica acqua di sbrinamento.

Armadio combinato con due gruppi motore e due celle separate:

Cella positiva 700 lt -2+8°

Cella positiva 700 lt -2+8°

Controllo della temperatura e lettura digitale. Piedi regolabili in altezza INOX. Cremagliere inox.18 livelli per posizionamento delle griglie, per porta intera e 8 livelli per mezza porta. (Distanza tra griglie 60mm).



Alimentazione elettrica: 230V.

Dotazione standard:3 griglie rilsan 650X530 per porta grande e relative guide e 1 griglia e guide per porta piccola

<b>DIMENSIONI E PESI</b>	
Larghezza mm	1388
Profondità mm	855
Altezza mm	2008
Peso Kg	194
Volume m <sup>3</sup>	0,99
<b>ALIMENTAZIONE ELETTRICA</b>	
Potenza elettrica W	502
Potenza frig. W	398+398
Voltaggio	230v-1+N
Consumo elettrico anno	926
Classe energetica	D
Classe climatica	IV
Livello sonoro	-

<b>DIMENSIONI E PESO CON IMBALLO</b>	
Larghezza mm	1400
Profondità mm	890
Altezza mm	2140
Peso Kg	200
Volume m <sup>3</sup>	1,24
N. Porte:	1+ (2 ½)
Capacità lt	1400
Gas refrigerante TN	R290a
Gas refrigerante TN	R290a
<b>INSTALLAZIONE IDRAULICA</b>	
Consumo Acqua	-
Pressione	-
<b>POTENZA GAS</b>	
Kcal/h	-
Kw	-

