

AG 1604 C HC -Armadio combinato vani positivo (700lt + 350.lt)2 porte piccole + ½ porta e vano negativo ½ porta (350.lt)

Interno-esterno in acciaio inox. Interni con angoli arrotondati. Porte chiusure automatica e guarnizione smontabile. Isolamento espanso da 60 mm di spessore senza CFC. Compressore ermetico ambiente a 43°C. Refrigerante ecologico R-290a per positivo, idrocarburi (HC). Evaporatore rame/alluminio verniciato. Ventilazione forzata. Refrigerazione ventilata. Evaporazione automatica acqua di sbrinamento.



Armadio combinato con due gruppi motore e due celle separate:

Cella positiva 700+350 lt -2+8°

Cella negativa 350 lt -18-22°

Controllo della temperatura e lettura digitale. Piedi regolabili in altezza INOX. Cremagliere inox.18 livelli per posizionamento delle griglie, per porta intera e 8 livelli per mezza porta. (Distanza tra griglie 60mm).



Alimentazione elettrica: 230V. Dotazione standard:3 griglie rilsan 650X530 per porta grande e relative guide e 1 griglia e guide per porta piccola

DIMENSIONI E PESI	
Larghezza mm	1388
Profondità mm	855
Altezza mm	2008
Peso Kg	194
Volume m ³	0,99
ALIMENTAZIONE ELETTRICA	
Potenza elettrica W	1037
Potenza frig. W	398+364
Voltaggio	230v-1+N
Consumo elettrico anno	-
Classe energetica	-
Classe climatica	-
Livello sonoro	-

DIMENSIONI E PESO CON IMBALLO	
Larghezza mm	1400
Profondità mm	890
Altezza mm	2140
Peso Kg	200
Volume m ³	1,24
N. Porte:	(3 ½)+(1½)
Capacità lt	1400
Gas refrigerante TN	R290a
Gas refrigerante TN	R290a
INSTALLAZIONE IDRAULICA	
Consumo Acqua	-
Pressione	-
POTENZA GAS	
Kcal/h	-
Kw	-

