


AG 802 C HC -Armadio combinato gn 2/1 vani separati positivo-negativo indipendenti (350lt. + 350.lt) 2 1/2 porte



Interno-esterno in acciaio inox. Interni con angoli arrotondati. Porte chiusure automatica e guarnizione smontabile. Isolamento espanso da 60 mm di spessore senza CFC. Compressore ermetico ambiente a 43°C. Refrigerante ecologico R-290a per positivo e R-290a per negativo idrocarburi (HC). Evaporatore rame/alluminio verniciato. Ventilazione forzata. Refrigerazione ventilata. Evaporazione acqua di sbrinamento automatica.

Armadio combinato con due gruppi motore e due celle separate:
Cella positiva 350 lt -2+8°+ Cella negativa 350 lt -18-22°



Controllo della temperatura e lettura digitale. Piedi regolabili in altezza INOX. Cremagliere inox.16 livelli per posizionamento delle griglie, per porta intera e 8 livelli per mezza porta. (Distanza tra griglie 60mm). Alimentazione elettrica: 230V.

Dotazione standard:1 griglia rilsan 650X530 per porta + guide

DIMENSIONI E PESO CON IMBALLO	
Larghezza mm	705
Profondità mm	890
Altezza mm	2140
Peso Kg	152
Volume m3	1,24
N. Porte:	2
Capacità lt	700
Gas refrigerante TN	R290a
Gas refrigerante BT	R290a
INSTALLAZIONE IDRAULICA	
Consumo Acqua	-
Pressione	-
POTENZA GAS	
Kcal/h	-
Kw	-

DIMENSIONI E PESI	
Larghezza mm	693
Profondità mm	855
Altezza mm	2008
Peso Kg	142
Volume m3	0,99
ALIMENTAZIONE ELETTRICA	
Potenza elettrica W	845
Potenza frig. W	398+364
Voltaggio	230V-1+N
Consumo elettrico anno	-
Classe energetica	-
Classe climatica	IV
Livello sonoro	-

