



## AGN 1602 HC -Armadio conservatore negativo GN 2/1 (1400 lt.) 2 porte

Interno-esterno in acciaio inox. Interni con angoli arrotondati. Porte chiusure automatica e guarnizione smontabile. Isolamento espanso da 60 mm di spessore senza CFC. Compressore ermetico ambiente a 43°C. Refrigerante ecologico R-290a idrocarburo (HC). Evaporatore rame/alluminio verniciato. Ventilazione forzata. Refrigerazione ventilata. Evaporazione acqua di sbrinamento automatica. Controllo della temperatura e



lettura digitale.

Temperatura di esercizio - 18 -22°C. Piedi regolabili in altezza inox. Alimentazione elettrica: 230V.

Dotazione standard: 6 griglie rilsan GN2/1.

Collocazione delle griglie all'altezza desiderata senza fatica e senza necessità di doppie guide aggiuntive per griglia.

<b>DIMENSIONI E PESI</b>	
Larghezza mm	1388
Profondità mm	855
Altezza mm	2040
Peso Kg	165
Volume m3	2,30
<b>ALIMENTAZIONE ELETTRICA</b>	
Potenza elettrica W	1251
Potenza frig. W	730
Voltaggio	230V-1+N
Consumo elettrico anno	4855
Classe energetica	E
Classe climatica	-
Livello sonoro	-

<b>DIMENSIONI E PESO CON IMBALLO</b>	
Larghezza mm	1450
Profondità mm	860
Altezza mm	2150
Peso Kg	180
Volume m3	2,65
N. Porte:	2
Capacità lt	1400
Gas refrigerante	R290a
<b>INSTALLAZIONE IDRAULICA</b>	
Consumo Acqua	-
Pressione	-
<b>POTENZA GAS</b>	
Kcal/h	-
Kw	-

