


AGN 1602 HC -Armadio conservatore negativo GN 2/1 (1400 lt.) 2 porte per gruppo remoto



Interno-esterno in acciaio inox. Interni con angoli arrotondati. Porte chiusure automatica e guarnizione smontabile. Isolamento espanso da 60 mm di spessore senza CFC. Evaporatore rame/alluminio verniciato. Ventilazione forzata. Refrigerazione ventilata. Controllo della temperatura e lettura digitale. Temperatura di esercizio - 18 -22°C. Piedi regolabili in altezza inox. Alimentazione elettrica: 230V. Dotazione standard: 6 griglie rilsan GN2/1.



Collocazione delle griglie all'altezza desiderata senza fatica e senza necessità di doppie guide aggiuntive per griglia.

Gruppo frigorifero non in dotazione.
Valvola, vaschetta recupero condensa (optional).

DIMENSIONI E PESI	
Larghezza mm	1388
Profondità mm	855
Altezza mm	2040
Peso Kg	165
Volume m3	2,30
ALIMENTAZIONE ELETTRICA	
Potenza elettrica W	729
Potenza frig. W	-
Voltaggio	230v-1+N
Consumo elettrico anno	-
Classe energetica	-
Classe climatica	-
Livello sonoro	-

DIMENSIONI E PESO CON IMBALLO	
Larghezza mm	1450
Profondità mm	860
Altezza mm	2150
Peso Kg	180
Volume m3	2,65
N. Porte:	2
Capacità lt	1400
Gas refrigerante	-
INSTALLAZIONE IDRAULICA	
Consumo Acqua	-
Pressione	-
POTENZA GAS	
Kcal/h	-
Kw	-

