


AGN 1603 HC -Armadio conservatore negativo GN 2/1 (1400 lt.)3 porte



Interno-esterno in acciaio inox. Interni con angoli arrotondati. Porte chiusure automatica e guarnizione smontabile. Isolamento espanso da 60 mm di spessore senza CFC. Compressore ermetico ambiente a 43°C. Refrigerante ecologico R-290a idrocarburo (HC). Evaporatore rame/alluminio verniciato. Ventilazione forzata. Refrigerazione ventilata. Evaporazione acqua di sbrinamento automatica. Controllo della temperatura e lettura digitale. Temperatura di esercizio -18-22°C. Piedi regolabili in altezza inox.



Alimentazione elettrica: 230V.

Dotazione standard: 5 griglie rilsan GN2/1.

Collocazione delle griglie all'altezza desiderata senza fatica e senza necessità di doppie guide aggiuntive per griglia.

DIMENSIONI E PESI	
Larghezza mm	1318
Profondità mm	855
Altezza mm	2008
Peso Kg	165
Volume m3	2,30
ALIMENTAZIONE ELETTRICA	
Potenza elettrica W	1251
Potenza frig. W	730
Voltaggio	230V-1+N
Consumo elettrico anno	4854
Classe energetica	E
Classe climatica	-
Livello sonoro	-

DIMENSIONI E PESO CON IMBALLO	
Larghezza mm	1450
Profondità mm	850
Altezza mm	2150
Peso Kg	180
Volume m3	2,65
N. Porte:	3
Capacità lt	1400
Gas refrigerante	R290a
INSTALLAZIONE IDRAULICA	
Consumo Acqua	-
Pressione	-
POTENZA GAS	
Kcal/h	-
Kw	-

