

AGP 1604 HC -Armadio frigorifero positivo GN 2/1 (1400 lt.) 4 porte



Interno-esterno in acciaio inox. Interni con angoli arrotondati. Porte chiusure automatica e guarnizione smontabile. Isolamento espanso da 60 mm di spessore senza CFC. Compressore ermetico ambiente a 43°C. Refrigerante ecologico R-290a idrocarburo (HC). Evaporatore rame/alluminio verniciato. Ventilazione forzata. Refrigerazione ventilata. Evaporazione acqua di sbrinamento automatica. Controllo della temperatura e lettura digitale. Temperatura di esercizio -2+8°C. Piedi regolabili in altezza inox. Alimentazione elettrica: 230V.



Dotazione standard: 4 griglie rilsan GN2/1.

Collocazione delle griglie all'altezza desiderata senza fatica e senza necessità di doppie guide aggiuntive per griglia.

DIMENSIONI E PESI	
Larghezza mm	1388
Profondità mm	855
Altezza mm	2040
Peso Kg	160
Volume m3	2,30
ALIMENTAZIONE ELETTRICA	
Potenza elettrica W	337
Potenza frig. W	623
Voltaggio	230V-1+N
Consumo elettrico anno	1674
Classe energetica	E
Classe climatica	IV
Livello sonoro	-

DIMENSIONI E PESO CON IMBALLO	
Larghezza mm	1450
Profondità mm	860
Altezza mm	2150
Peso Kg	175
Volume m3	2,65
N. Porte:	4
Capacità lt	1400
Gas refrigerante	R290a
INSTALLAZIONE IDRAULICA	
Consumo Acqua	-
Pressione	-
POTENZA GAS	
Kcal/h	-
Kw	-

