

AS 1403 C HC -Armadio combinato vani positivo-negativo (900lt. +300.lt)3 porte

Interno-esterno in acciaio inox. Interni con angoli arrotondati. Porte chiusure automatica e guarnizione smontabile. Isolamento espanso da 60 mm di spessore senza CFC. Compressore ermetico ambiente a 43°C. Refrigerante ecologico R-290a per positivo e R 290a per negativo, idrocarburi (HC). Evaporatore rame/alluminio verniciato. Ventilazione forzata. Refrigerazione ventilata. Evaporazione automatica acqua di sbrinamento.



Armadio combinato con due gruppi motore e due celle separate:

Cella positiva 900 lt -2+8°


Cella negativa 300 lt -18-22°

Controllo della temperatura e lettura digitale. Piedi regolabili in altezza INOX. Cremagliere inox. La collocazione delle griglie all'altezza desiderata è possibile senza usare

guide aggiuntive. 18 livelli per posizionamento delle griglie, per porta intera e 8 livelli per mezza porta. (Distanza tra griglie 60mm).

Alimentazione elettrica: 230V.

Dotazione standard: 3 griglie rilsan 560X542 per porta grande e 1 per porta piccola



DIMENSIONI E PESI	
Larghezza mm	1388
Profondità mm	726
Altezza mm	2067
Peso Kg	142
Volume m3	0,99
ALIMENTAZIONE ELETTRICA	
Potenza elettrica W	1037
Potenza frig. W	398+364
Voltaggio	230V-1+N
Consumo elettrico anno	-
Classe energetica	-
Classe climatica	-
Livello sonoro	-

DIMENSIONI E PESO CON IMBALLO	
Larghezza mm	1450
Profondità mm	750
Altezza mm	2210
Peso Kg	194
Volume m3	1,24
N. Porte:	3
Capacità lt	1200
Gas refrigerante TN	R290a
Gas refrigerante BT	R290a
INSTALLAZIONE IDRAULICA	
Consumo Acqua	-
Pressione	-
POTENZA GAS	
Kcal/h	-
Kw	-

