


ASN 1403 HC -Armadio conservatore negativo Snack (1200 Lt.)3 porte



Interno-esterno in acciaio inox. Interni con angoli arrotondati. Porte chiusure automatica guarnizione smontabile. Isolamento espanso da 60 mm di spessore senza CFC. Compressore ermetico ambiente a 43°C. Refrigerante ecologico R-290a idrocarburo (HC). Evaporatore rame/alluminio verniciato. Ventilazione forzata. Refrigerazione ventilata. Evaporazione automatica acqua di sbrinamento. Controllo della temperatura e lettura digitale. Temperatura di esercizio -18-22°C. Piedi regolabili in altezza INOX. Cremagliere inox. La collocazione delle griglie all'altezza desiderata è possibile senza usare guide addizionali. 18 livelli per posizionamento delle griglie, per porta intera e 8 livelli per mezza porta. (Distanza tra griglie 60mm). Alimentazione elettrica: 230V. Dotazione standard: 6 griglie rilsan 560X542



DIMENSIONI E PESI	
Larghezza mm	1388
Profondità mm	726
Altezza mm	2067
Peso Kg	150
Volume m3	1,99
ALIMENTAZIONE ELETTRICA	
Potenza elettrica W	1251
Potenza frig. W	730
Voltaggio	230V-1+N
Consumo elettrico anno	4855
Classe energetica	E
Classe climatica	IV
Livello sonoro	-

DIMENSIONI E PESO CON IMBALLO	
Larghezza mm	1450
Profondità mm	750
Altezza mm	2210
Peso Kg	170
Volume m3	2,40
N.Porte:	3
Capacità lt	1200
Gas refrigerante	R290a
INSTALLAZIONE IDRAULICA	
Consumo Acqua	-
Pressione	-
POTENZA GAS	
Kcal/h	-
Kw	-

