


ASN 702 HC -Armadio conservatore negativo Snack (600 lt.)2 porte



Interno-esterno in acciaio inox. Interni con angoli arrotondati. Porte chiusure automatica e guarnizione smontabile. Isolamento espanso da 60 mm di spessore senza CFC. Compressore ermetico ambiente a 43°C. Refrigerante ecologico R-290a idrocarburo(HC). Evaporatore rame/alluminio verniciato. Ventilazione forzata. Refrigerazione ventilata. Evaporazione automatica acqua di condensa. Controllo della temperatura e lettura digitale. Temperatura di esercizio -18-22°C. Piedi regolabili in altezza INOX. Cremagliere inox. La collocazione delle griglie all'altezza desiderata è possibile senza usare guide aggiuntive. 18 livelli per posizionamento delle griglie, per porta intera e 8 livelli per mezza porta. (Distanza tra griglie 60mm). Alimentazione elettrica: 230V.



Dotazione standard: 3 griglie rilsan 560X542

DIMENSIONI E PESI	
Larghezza mm	693
Profondità mm	726
Altezza mm	2067
Peso Kg	110
Volume m3	0,99
ALIMENTAZIONE ELETTRICA	
Potenza elettrica W	700
Potenza frig. W	364
Voltaggio	230v-1+N
Consumo elettrico anno	2179
Classe energetica	D
Classe climatica	IV
Livello sonoro	-

DIMENSIONI E PESO CON IMBALLO	
Larghezza mm	750
Profondità mm	750
Altezza mm	2210
Peso Kg	120
Volume m3	1,23
N. Porte:	2
Capacità lt	600
Gas refrigerante	R290a
INSTALLAZIONE IDRAULICA	
Consumo Acqua	-
Pressione	-
POTENZA GAS	
Kcal/h	-
Kw	-

