ASP 1402 HC -Armadio frigorifero positivo Snack (1200 lt.)2 porte

Interno-esterno in acciaio inox. Interni con angoli arrotondati. Porte chiusure automatica e guarnizione smontabile. Isolamento espanso da 60 mm di spessore senza CFC. Compressore ermetico ambiente a 43°C. Refrigerante ecologico R-290a idrocarburo (HC). Evaporatore rame/alluminio verniciato. Ventilazione forzata. Evaporazione automatica acqua di sbrinamento. Controllo della temperatura e lettura digitale. Temperatura di esercizio -2+8°C. Piedi regolabili in altezza INOX. Cremagliere inox. La collocazione delle griglie all'altezza desiderata è possibile senza usare guide addizionali.18 livelli per posizionamento delle griglie, per porta intera e 8 livelli per mezza porta. (Distanza tra griglie 60mm).

Alimentazione elettrica: 230V.
Dotazione standard: 3 griglie rilsan 560X542

DIMENSIONI E PESI	
Larghezza mm	1388
Profondità mm	726
Altezza mm	2067
Peso Kg	148
Volume m3	1,99
ALIMENTAZIONE ELETTRICA	
Potenza elettrica W	337
Potenza frig. W	623
Voltaggio	230v-1+N
Consumo elettrico anno	1713
Classe energetica	E
Classe climatica	IV
Livello sonoro	-

DIMENSIONI E PESO CON IMBALLO	
Larghezza mm	1450
Profondità mm	750
Altezza mm	2210
Peso Kg	163
Volume m3	2,40
N. Porte:	2
Capacità lt	1200
Gas refrigerante	R290a
INSTALLAZIONE IDRAULICA	
Consumo Acqua	-
Pressione	-
POTENZA GAS	
Kcal/h	-
Kw	-

ASPES (VA) Tel.0331-721091-720948 Fax.0331-720948
www.aspesprofessional.it **info@aspesprofessional.it**