


## ASP 702 HC -Armadio frigorifero positivo Snack (600 lt.) 2 porte



Interno-esterno in acciaio inox. Interni con angoli arrotondati. Porte chiusure automatica e guarnizione smontabile. Isolamento espanso da 60 mm di spessore senza CFC. Compressore ermetico ambiente a 43°C. Refrigerante ecologico R-290a idrocarburo (HC). Evaporatore rame/alluminio verniciato. Ventilazione forzata. Refrigerazione ventilata. Evaporazione automatica acqua di sbrinamento. Controllo della temperatura e lettura digitale. Temperatura di esercizio -2+8°C. Piedi regolabili in altezza INOX. Cremagliere inox. La collocazione delle griglie all'altezza desiderata è possibile senza usare guide aggiuntive. 18 livelli per posizionamento delle griglie, per porta intera e 8 livelli per mezza porta. (Distanza tra griglie 60mm). Alimentazione elettrica: 230V.



Dotazione standard: 3 griglie rilsan 560x542

<b>DIMENSIONI E PESI</b>	
Larghezza mm	693
Profondità mm	726
Altezza mm	2067
Peso Kg	110
Volume m <sup>3</sup>	0,99
<b>ALIMENTAZIONE ELETTRICA</b>	
Potenza elettrica W	251
Potenza frig. W	398
Voltaggio	230V-1+N
Consumo elettrico anno	923
Classe energetica	D
Classe climatica	IV
Livello sonoro	-

<b>DIMENSIONI E PESO CON IMBALLO</b>	
Larghezza mm	750
Profondità mm	750
Altezza mm	2210
Peso Kg	120
Volume m <sup>3</sup>	1,23
N. Porte:	1
Capacità lt	600
Gas refrigerante	R290a
<b>INSTALLAZIONE IDRAULICA</b>	
Consumo Acqua	-
Pressione	-
<b>POTENZA GAS</b>	
Kcal/h	-
Kw	-

