AVN 1602 GSD HC -Armadio frigorifero GN 2/1 (1400 lt.) 2 porte a VETRO CAMERA CON GUIDE STAMPATE INOX





Interno-esterno in acciaio inox. Interni con angoli arrotondati. Porte chiusure automatica e guarnizione smontabile. Isolamento espanso da **80** mm di spessore senza CFC. Compressore ermetico tropicalizzato ambiente a **43°C**. Refrigerante ecologico **R-290a** idrocarburo (HC). Ventilazione forzata. Refrigerazione ventilata. Sbrinamento con resistenza. Evaporazione acqua di sbrinamento automatica a gas caldo. Controllo della temperatura e lettura digitale. Temperatura di eserc. **- 18 - 22°C**. Piedi regolabili in altezza inox. Alimentazione elettrica: 230V. **Luce LED.**

Dotazione standard: 3 griglie rilsan GN2/1

GUIDE STAMPATE INOX : Collocazione delle griglie all'altezza desiderata senza fatica e senza necessità di guide aggiuntive nella parete laterale.

(La fabbrica si riserva il diritto di appore modifiche senza preavviso)

DIMENSIONI E PESI	
Larghezza mm	1400
Profondità mm	830
Altezza mm	2095
Peso Kg	240
Volume m3	2,4
ALIMENTAZIONE ELETTRICA	
Potenza elettrica W	1853
Potenza frig. W/h	353
Voltaggio	230v-1+N
Cons. elettrico anno kwh/a	6165
Classe energetica	E
Classe climatica	IV
Livello sonoro	-

DIMENSIONI E PESO CON IMBALLO	
Larghezza mm	1450
Profondità mm	885
Altezza mm	2150
Peso Kg	250
Volume m3	2,72
N. Porte:	2
Capacità lt (info commerciale)	1400
Gas refrigerante	R290a
INSTALLAZIONE IDRAULICA	
Consumo Acqua	-
Pressione	-
POTENZA GAS	
Quantità gas R290	130 gr
Kw	-

ASPES (VA) Tel.0331-721091-720948 Fax.0331-720948
www.aspesprofessional.it **info@aspesprofessional.it**