


AVP 1402 HC-Armadio frigorifero positivo Snack (1200 lt.) 2 porte vetro



Interno-esterno in acciaio inox. Interni con angoli arrotondati. Porte chiusure automatica e guarnizione smontabile. Isolamento espanso da 60 mm di spessore senza CFC. Compressore ermetico ambiente a 43°C. Refrigerante ecologico R-290a idrocarburo(HC). Evaporatore rame/alluminio verniciato. Ventilazione forzata. Refrigerazione ventilata. Evaporazione automatica acqua sbrinamento. Doppio cristallo per porta cornice d'alluminio anodizzato. Luce a LED a basso consumo energetico per facilitare la visibilità all'interno dell'armadio. Controllo della temperatura e lettura digitale.



Temperatura di esercizio 0+8°C. Piedi regolabili in altezza INOX. Cremagliere inox. La collocazione delle griglie all'altezza desiderata è possibile senza usare guide aggiuntive. 18 livelli per posizionamento delle griglie, per porta intera e 8 livelli per mezza porta. (Distanza tra griglie 60mm). Alimentazione elettrica: 230V.

Dotazione standard: 6 griglie rilsan 560x542

DIMENSIONI E PESI	
Larghezza mm	1388
Profondità mm	726
Altezza mm	2067
Peso Kg	160
Volume m ³	1,99
ALIMENTAZIONE ELETTRICA	
Potenza elettrica W	377
Potenza frig. W	623
Voltaggio	230V-1+N
Consumo elettrico anno	-
Classe energetica	-
Classe climatica	-
Livello sonoro	-

DIMENSIONI E PESO CON IMBALLO	
Larghezza mm	1450
Profondità mm	750
Altezza mm	2210
Peso Kg	171
Volume m ³	2,40
N. Porte:	2
Capacità lt	1200
Gas refrigerante	R290a
INSTALLAZIONE IDRAULICA	
Consumo Acqua	-
Pressione	-
POTENZA GAS	
Kcal/h	-
Kw	-

