AVP 801 GSD HC -Armadio frigorifero GN 2/1 (700 lt.) 1 porta VETRO
CAMERA CON GUIDE STAMPATE INOX



Interno-esterno in acciaio inox. Interni con angoli arrotondati. Porte chiusure automatica e guarnizione smontabile. Isolamento espanso da **80** mm di spessore senza CFC. Compressore ermetico tropicalizzato ambiente a **43°C**. Refrigerante ecologico **R-290a** idrocarburo (HC). Ventilazione forzata. Refrigerazione ventilata. Sbrinamento a fermo ciclo. Evaporazione acqua di sbrinamento automatica a gas caldo. Controllo della temperatura e lettura digitale. Temperatura di eserc. **0 + 8°C**.Piedi regolabili in altezza inox. Alimentazione elettrica: 230V. **Luce LED.** Dotazione standard: 3 griglie rilsan GN2/1





GUIDE STAMPATE INOX:
Collocazione delle griglie all'altezza desiderata senza fatica e senza necessità di guide aggiuntive per griglie.
Convogliatore posteriore per migliorare l'uniformità di circolazione d'aria.

(La fabbrica si riserva il diritto di appore modifiche senza preavviso)

DIMENSIONI E PESI	
Larghezza mm	700
Profondità mm	830
Altezza mm	2095
Peso Kg	120
Volume m3	1,2
ALIMENTAZIONE ELETTRICA	
Potenza elettrica W	298
Potenza frig. W/h	174
Voltaggio	230v-1+N
Cons. elettrico anno kwh/a	573
Classe energetica	C
Classe climatica	IV
Livello sonoro	-

DIMENSIONI E PESO CON IMBALLO	
Larghezza mm	750
Profondità mm	875
Altezza mm	2150
Peso Kg	130
Volume m3	1,4
N. Porte:	1
Capacità lt (info commerciale)	700
Gas refrigerante	R290a
INSTALLAZIONE IDRAULICA	
Consumo Acqua	-
Pressione	-
POTENZA GAS	
Quantità gas R290	100 gr
Kw	-

ASPES (VA) Tel.0331-721091-720948 Fax.0331-720948
www.aspesprofessional.it **info@aspesprofessional.it**