


AVP 801 HC-Armadio frigorifero positivo GN 2/1 (700 lt.) 1 porta vetro.



Interno-esterno in acciaio inox. Interni con angoli arrotondati. Porte chiusure automatica e guarnizione smontabile. Isolamento espanso da 60 mm di spessore senza CFC. Compressore ermetico ambiente a 43°C. Refrigerante ecologico R-290a idrocarburo (HC). Evaporatore rame/alluminio verniciato. Ventilazione forzata. Refrigerazione ventilata. Evaporazione acqua di sbrinamento automatica. Doppio cristallo per porta e cornice d'alluminio anodizzato. Controllo della temperatura e lettura digitale. Temperatura di esercizio -2+8°C. Piedi regolabili in altezza inox. Alimentazione elettrica: 230V.



Dotazione standard: 3 griglie rilsan GN2/1.

Collocazione delle griglie all'altezza desiderata senza fatica e senza necessità di guide aggiuntive per griglie.

DIMENSIONI E PESI	
Larghezza mm	693
Profondità mm	855
Altezza mm	2008
Peso Kg	120
Volume m ³	1,15
ALIMENTAZIONE ELETTRICA	
Potenza elettrica W	251
Potenza frig. W	398
Voltaggio	230V-1+N
Consumo elettrico anno	-
Classe energetica	-
Classe climatica	-
Livello sonoro	-

DIMENSIONI E PESO CON IMBALLO	
Larghezza mm	750
Profondità mm	850
Altezza mm	2150
Peso Kg	130
Volume m ³	1,37
N. Porte:	1
Capacità lt	700
Gas refrigerante	R290a
INSTALLAZIONE IDRAULICA	
Consumo Acqua	-
Pressione	-
POTENZA GAS	
Kcal/h	-
Kw	-

