

BC-05 CD - 5 teglie gn 1/1 – 400x600 EN



- Abbattitori di temperatura controllo elettronico.
 - Modelli misti che permettono realizzare cicli di abbattimento di refrigerazione, +2 °C, o di congelamento, -18 °C.
 - In refrigerazione come in congelamento si possono realizzare due tipi di cicli di abbattimento:
 - Ciclo forte: indicato per prodotti di spessore superiore a 2 cm
 - Ciclo soave: per prodotti di spessore inferiore a 2 cm, di poca densità. Questo ciclo si realizza in due passi programmati. Il ciclo soave evita formazione di brina nel prodotto
 - Durata dei cicli:
 - Cicli di Refrigerazione: 90 minuti.
 - Cicli di Congelamento: 240 minuti.
 - Pannello di controllo tattile.
- Programmazione elettronica dei cicli e sonda di temperatura.
- Il controllo dei cicli può realizzarsi per tempo o mediante la temperatura che registra la sonda collocata nel cuore dell'alimento (se non si usa la sonda il controllo passa automaticamente ad essere a tempo).
- Finendo il ciclo l'abbattitore funziona come un armadio di refrigerazione, mantenendo la temperatura tra +2 e +4 °C, o come uno di mantenimento di congelati, sotto -18 °C.
- Compressore ermetico con condensatore ventilato.
- Evaporatore di tubo di rame e alette in alluminio.
- Refrigerazione ventilata. Sonda di temperatura riscaldata.
 - Guide interne comprese.
- Dispositivo automatico di sbrinamento attivato per l'utente, e evaporazione automatica dell'acqua della condensa senza supporto di energia elettrica.
- Isolamento di poliuretano iniettato di 35 mm. Densità di 40 kg. Senza CFC.
 - 5 livelli per vassoi GN-1/1 - 400x600 EN
 - Produzione per ciclo refrigerazione = 23 kg
 - Produzione per ciclo congelamento = 13 kg
 - Classe climatica 5

* Capacità di abbattimento secondo EN17032 (Refr, +65 °C a +10 °C in 120'; Cong +65 °C a -18 °C in 270')



MODELO / MODEL		BC 05 CD
Dimensioni Esterne External Dimensions	mm	790x700x850
Dimensioni Interne Internal Dimensions	mm	670x410x380
Tipo Abbattitore Type Blast Chiller		Misto
Capacita' GN Capacity GN	n°	5 GN1/1
Capacita' EN Capacity EN	n°	5 EN
Distanza tra teglie Interstep trays	mm	65
Spess. isolamento Thickness	mm	60
Misura apertura porta door opening measures	mm	670x368
Refrigerante Refrigerant	Gas	R452
C. refrigerazione Chilling cycle	90' °C	+90/+3
C. Congelamento Freezing cycle	240' °C	+90/-18
Capacità Abbattimento (EN17032) Chilling capacity	120' Kg	23
Capacita' Congelamento (EN17032) Freezing capacity	270' Kg	13
Gruppo frigorifero Refrigeration Unit	°C	Incorporato
Alimentazione elettrica Electric Power supply	V/~ /Hz	230/1/50
Amperaggio Absorbed current	A	6,5
Potenza Frigorifera Capacity refrigeration	W	700
Potenza elettrica Input electric Power	W	1200
Forma ingresso teglia Input tray	mm	530
Volume lordo esterno Total Volume external	m ³	0,79
Volume interno netto Net Volume internal	m ³	0,09
Peso Weigh	Kg	105

