


## GAGP 1602-Armadio frigorifero positivo GN 2/1 (1400 lt.) 2 porte

Interno-esterno in acciaio inox. Interni con angoli arrotondati. Porte chiusure automatica e guarnizione smontabile. Isolamento espanso da 60 mm di spessore senza CFC. Compressore ermetico ambiente a 43°C. Refrigerante ecologico R-600a idrocarburo(HC). Evaporatore rame/alluminio verniciato. Ventilazione forzata. Refrigerazione ventilata. Evaporazione automatica a gas caldo. Controllo della temperatura e lettura digitale. Temperatura di esercizio -2+8°C. Piedi regolabili in altezza inox.



Alimentazione elettrica: 230V.  
Dotazione standard: 6 griglie rilsan GN2/1

Guide INOX stampate nella camera frigo. Maggiore igiene, facilità di pulizia. Collocazione delle griglie all'altezza desiderata senza fatica e senza necessità di doppie guide aggiuntive per griglia.

<b>DIMENSIONI E PESI</b>	
Larghezza mm	1318
Profondità mm	842
Altezza mm	2040
Peso Kg	160
Volume m3	2,30
<b>ALIMENTAZIONE ELETTRICA</b>	
Potenza elettrica W	180
Potenza frig. W	360
Voltaggio	230v-1+N
Consumo elettrico anno	913
Classe energetica	C
Classe climatica	IV
Livello sonoro	-

<b>DIMENSIONI E PESO CON IMBALLO</b>	
Larghezza mm	1450
Profondità mm	850
Altezza mm	2150
Peso Kg	175
Volume m3	2,65
N.Porte:	2
Capacità lt	1400
Gas refrigerante	R600a
<b>INSTALLAZIONE IDRAULICA</b>	
Consumo Acqua	-
Pressione	-
<b>POTENZA GAS</b>	
Kcal/h	-
Kw	-

