





La serie lavabicchieri EASY WASH è stata progettata per offrire lavaggio e risciacquo di alta qualità, con praticità e facilità d'uso elevate. La struttura di massima qualità rende questa serie affidabile robusta e durevole la cui vita utile è stata ottimizzata. Le forme lineari e gli spigoli arrotondati della vasca di lavaggio prevengono gli accumuli di grasso e sporcizia, oltre ad agevolare la pulizia. Il pannello di controllo **elettromeccanico** EASY WASH dispone di un programma di lavaggio di 120 secondi che costituisce un buon compromesso tra produttività ed efficacia anche in presenza dello sporco più difficile.

Aste di lavaggio e risciacquo superiori e inferiori.

1 ciclo di lavaggio da 120". Capacità della vasca di lavaggio:11 l. Potenza riscaldante vasca 2 kw. Capacità boiler 5l. Potenza 2,4 kw. Termostati di sicurezza.Potenza pompa lavaggio: 0,30 kw. Consumo risciacquo: 2l. Pompa brillantante incorporata. Valvola

antiriflusso incorporata. Temperature impostate: Lavaggio 60° e risciacquo 85°C. **Utile porta 220 mm**. Alimentazione elettrica 230V-50Hz. Accessori forniti:2 cestelli da 350x350 mm e 1 cestello posate CU.

DIMENSIONI E PESI CON IMBALLO				
Larghezza mm	480			
Profondità mm	620			
Altezza mm	720			
Peso Kg	40			
Volume m3	0,14			
ALIMENTAZIONE ELETTRICA				
Potenza elettrica KW	2,7			
Capacità vasca lavaggio It	11			
Potenza res vasca kw	2,0			
Potenza pompa lav. kw	0,30			
Potenza res boiler kw	2,4			
Risciacquo a freddo	no			
Alimentazione elettrica	230V-1+N			

<u>DIMENSIONI E PESO</u>	GE 1500	GE 1500 DD	GE 1500 B	GE 1550 B DD
Larghezza mm	430	430	430	430
Profondità mm	480	480	480	480
Altezza mm	660	660	660	660
Peso Kg	35	35	35	35
Volume m3	0,14	0,14	0,14	0,14
Utile porta mm	220	220	220	220
Produzione pz h	1500	1500	1500	1500
Ciclo di lavaggio	120"	120"	120"	120"
INSTALLAZIONE IDRAULICA				
Consumo Acqua risciacquo It	2	2	2	2
Capacità boiler It	5	5	5	5
<u>ACCESSORI</u>				
Pompa di scarico	No	No	Si	Si
Pompa brillantante	Si	Si	Si	Si
Pompa Detergente	No	Si	No	Si





