

GE-640 Elevata potenza-Lavastoviglie da 650 piatti ora

La serie lavapiatti EASY WASH è stata progettata per offrire lavaggio e risciacquo di alta qualità, con praticità e facilità d'uso elevate. La struttura di massima qualità rende questa serie affidabile robusta e durevole la cui vita utile è stata ottimizzata. Le forme lineari e gli spigoli arrotondati della vasca di lavaggio prevengono gli accumuli di grasso e sporcizia, oltre ad agevolare la pulizia. Il pannello di controllo **elettromecanico** EASY WASH dispone di un programma di lavaggio che costituisce un buon compromesso tra produttività ed efficacia anche in presenza dello sporco più difficile. **Aste di lavaggio e risciacquo superiori e inferiori.**



2 cicli di lavaggio da 90" a 180".Capacità della vasca di lavaggio:25 l. Potenza riscaldante vasca 2,8 kw. Capacità boiler 7 l. Potenza 5,6 kw. Potenza pompa lavaggio:0,6 kw. Consumo risciacquo:2,7 l. Pompa brillantante incorporato. Valvola antiriflusso incorporato. Temperature impostate: Lavaggio 60° e risciacquo 85°C. **Utile porta 300 mm.** Sistema di doppio filtraggio, filtri piani inox+filtro vasca su aspirazione pompa. Alimentazione elettrica 400V/3N. Accessori forniti: Cesti mm 500x500 di cui 1 cestello CP-16/18,1 cestello CT-10 e 1 cestello posate CU-7.

DIMENSIONI E PESI	
Larghezza mm	600
Profondità mm	600
Altezza mm	820
Peso Kg	60
Volume m3	0,30
ALIMENTAZIONE ELETTRICA	
Potenza elettrica KW	6,2
Capacità vasca lavaggio lt	25
Potenza res vasca kw	2,8
Potenza pompa lav. kw	0,6
Potenza res boiler kw	5,6
Risciacquo a freddo	No
Alimentazione elettrica	400V/3N.50Hz

DIMENSIONI E PESO CON IMBALLO	
Larghezza mm	630
Profondità mm	630
Altezza mm	890
Peso Kg	67
Volume m3	0,35
Utile porta mm	300
Produzione piatti h	650
Ciclo di lavaggio	90-180"
INSTALLAZIONE IDRAULICA	
Consumo Acqua risciacquo lt	2,7
Capacità boiler lt	7
ACCESSORI	
Pompa di scarico	No
Pompa brillantante	Si

