

GE-640 -Lavapiatti,lavabicchieri 500 pezzi ora. Cesto 500x500.



La serie lavabicchieri EASY WASH è stata progettata per offrire lavaggio e risciacquo di alta qualità, con praticità e facilità d'uso elevate. La struttura di massima qualità rende questa serie affidabile robusta e durevole la cui vita utile è stata ottimizzata. Le forme lineari e gli spigoli arrotondati della vasca di lavaggio prevengono gli accumuli di grasso e sporcizia, oltre ad agevolare la pulizia. Il pannello di controllo **elettromeccanico** EASY WASH dispone di 2 programmi di lavaggio di 90-180 secondi che costituisce un buon compromesso tra produttività ed efficacia anche in presenza dello sporco più difficile.

Aste di lavaggio e risciacquo superiori e inferiori.

Capacità della vasca di lavaggio: 25 l.

Potenza riscaldante vasca 2,8 kw.

Capacità boiler 7l. Potenza 5,6 kw.

Potenza pompa lavaggio: 0,60 kw.

Consumo risciacquo: 2,7l. Pompa brillantante incorporata.

Valvola antiriflusso incorporata. Temperature impostate:

Lavaggio 60° e risciacquo 85°C. **Utile porta 300 mm.**

Alimentazione elettrica 400V/3N. Accessori forniti: 2 cestelli da 500x500 mm e 1 cestello posate CU.

DIMENSIONI E PESI CON IMBALLO	
Larghezza mm	610
Profondità mm	610
Altezza mm	870
Peso Kg	59
Volume m ³	0,35
ALIMENTAZIONE ELETTRICA	
Potenza elettrica KW	6,2
Capacità vasca lavaggio lt	25
Potenza res vasca kw	2,8
Potenza pompa lav. kw	0,60
Potenza res boiler kw	5,6
Risciacquo a freddo	no
Alimentazione elettrica	400V/3N 230V-3N 230V/1N

DIMENSIONI E PESO	GE 640 F	GE 640 DD F	GE 640 B F	GE 640 B DD F
Larghezza mm	600	600	600	600
Profondità mm	600	600	600	600
Altezza mm	825	825	825	825
Peso Kg	54	54	54	54
Volume m ³	0,30	0,30	0,30	0,30
Utile porta mm	300	300	300	300
Produzione pz h	500	500	500	500
Ciclo di lavaggio	90-180"			
INSTALLAZIONE IDRAULICA				
Consumo Acqua risciacquo lt	2,7	2,7	2,7	2,7
Capacità boiler lt	7	7	7	7
ACCESSORI				
Pompa di scarico	No	No	Si	Si
Pompa brillantante	Si	Si	Si	Si
Pompa Detergente	No	Si	No	Si

