

## **MIA 250 HC-12 GN 1/4-Vetrina refrigerata condimenti pizza + vetri per 12 bacinelle da 1/4(escluse)**



Vetrine costruite in acciaio inox. Isolamento in poliuretano espanso con densità 42kg mc privo di CFC. Gruppo refrigerante statico con serpentina annegata nella vasca. Temperatura di lavoro a (+2°+8°C) ambiente fi no 38°C. Controllo elettronico della temperatura con lettura digitale.

Alimentazione elettrica: 220 V – 1 N – 50/60 Hz.

Disponibile in due profondità: 370 mm (gn 1/4) in 3 lunghezze, 1500, 2000, 2550 400 mm (gn 1/3) in 3 lunghezze, 1500, 2000, 2550

Disponibile con vetri dritti, senza vetri e con coperchio inox.

La protezione in vetro è fornita in versione vetri piani inclinati. **Bacinelle non comprese.**

<b>DIMENSIONI E PESI</b>	
Larghezza mm	2542
Profondità mm	336
Altezza mm	450
Peso Kg	70
Volume m3	0,38
<b>ALIMENTAZIONE ELETTRICA</b>	
Potenza elettrica W	168
Potenza frig. W	250
Voltaggio	230V-1+N
Consumo elettrico anno	-
Classe energetica	-
Classe climatica	-
Livello sonoro	-

<b>DIMENSIONI E PESO CON IMBALLO</b>	
Larghezza mm	2600
Profondità mm	440
Altezza mm	490
Peso Kg	80
Volume m3	0,47
N. bacinelle 1/4	12
Capacità lt	-
Gas refrigerante	R290a
<b>INSTALLAZIONE IDRAULICA</b>	
Consumo Acqua	-
Pressione	-
<b>POTENZA GAS</b>	
Kcal/h	-
Kw	-

