

MIA 254 CX HC 12 GN 1/3-Vetrina refrigerata pizza + coperchio inox per 12 bacinelle 1/3(escluse)

Vetrine costruite in acciaio inox.

Isolamento in poliuretano espanso con densità 42kg mc privo di CFC. Gruppo refrigerante statico con serpentina annegata nella vasca. Temperatura di lavoro a (+2°+8°C) ambiente fi no 38°C. Controllo elettronico della temperatura con lettura digitale.

Alimentazione elettrica: 220 V –1 N – 50/60 Hz.

Disponibile in due profondità:

370 mm (gn 1/4) in 3 lunghezze,1500,2000,2550

400 mm (gn 1/3) in 3 lunghezze,1500,2000,2550

Disponibile con vetri dritti, senza vetri e con coperchio inox.

La protezione in vetro è fornita in versione vetri piani inclinati. **Bacinelle non comprese.**



DIMENSIONI E PESI	
Larghezza mm	2542
Profondità mm	396
Altezza mm	290
Peso Kg	70
Volume m3	0,38
ALIMENTAZIONE ELETTRICA	
Potenza elettrica W	168
Potenza frig. W	250
Voltaggio	230V-1+N
Consumo elettrico anno	-
Classe energetica	-
Classe climatica	-
Livello sonoro	-

DIMENSIONI E PESO CON IMBALLO	
Larghezza mm	2600
Profondità mm	440
Altezza mm	490
Peso Kg	80
Volume m3	0,47
N. bacinelle 1/3	12
Capacità lt	-
Gas refrigerante	R290a
INSTALLAZIONE IDRAULICA	
Consumo Acqua	-
Pressione	-
POTENZA GAS	
Kcal/h	-
Kw	-

