

MIA 254 HC-12 GN 1/3-Vetrina refrigerata condimenti pizza + vetri per 12 bacinelle da 1/3(escluse)

Vetrine costruite in acciaio inox.
 Isolamento in poliuretano espanso con densità 42kg mc privo di CFC. Gruppo refrigerante statico con serpentina annegata nella vasca. Temperatura di lavoro a (+2°+8°C) ambiente fino 38°C.
 Controllo elettronico della temperatura con lettura digitale.



Alimentazione elettrica: 220 V –1 N – 50/60 Hz.

Disponibile in due profondità:
 370 mm (gn 1/4) in 3 lunghezze,1500,2000,2550
 400 mm (gn 1/3) in 3 lunghezze,1500,2000,2550

Disponibile con vetri dritti, senza vetri e con coperchio inox.

La protezione in vetro è fornita in versione vetri piani inclinati. **Bacinelle non comprese.**

DIMENSIONI E PESI	
Larghezza mm	2542
Profondità mm	396
Altezza mm	450
Peso Kg	70
Volume m3	0,38
ALIMENTAZIONE ELETTRICA	
Potenza elettrica W	168
Potenza frig. W	250
Voltaggio	230V-1+N
Consumo elettrico anno	-
Classe energetica	-
Classe climatica	-
Livello sonoro	-

DIMENSIONI E PESO CON IMBALLO	
Larghezza mm	2600
Profondità mm	440
Altezza mm	490
Peso Kg	80
Volume m3	0,47
N. bacinelle 1/3	12
Capacità lt	-
Gas refrigerante	R290a
INSTALLAZIONE IDRAULICA	
Consumo Acqua	-
Pressione	-
POTENZA GAS	
Kcal/h	-
Kw	-

