


MMZA 150+MIA 154 HC -tavolo frigorifero pizza (404 lt.)2 porte + gran. + vetrina 6xGN 1/3(escluse)



TAVOLO PIZZA: Interno esterno in acciaio inox. Interni con angoli arrotondati. Porte chiusure automatica e guarnizione smontabile. Isolamento espanso da 60 mm di spessore senza CFC. Compressore ermetico ambiente a 43°C. Refrigerante ecologico R-290a privo di CFC. Evaporatore rame/alluminio verniciato. Ventilazione forzata. Refrigerazione ventilata. Evaporazione automatica. Controllo e lettura temperatura digitale.



Temperatura di esercizio –2+8°C. Piedi regolabili in altezza INOX. Cremagliere e guide inox. Granito arrotondato con alzata granito cm 25. Alimentazione elettrica: 230V. Dotazione standard:1 griglia rilsan 600x400 e 1 coppia guide inox per porta.

| DIMENSIONI E PESI | |
|-------------------------|----------|
| Larghezza mm | 1492 |
| Profondità mm | 800 |
| Altezza mm | 1550 |
| Peso Kg | 145 |
| Volume m3 | 1,86 |
| ALIMENTAZIONE ELETTRICA | |
| Potenza elettrica W | 249+102 |
| Potenza frig. W | 398+169 |
| Voltaggio | 230V-1+N |
| Consumo elettrico anno | 1274 |
| Classe energetica | D |
| Classe climatica | IV |
| Livello sonoro | - |

| DIMENSIONI E PESO CON IMBALLO | |
|-------------------------------|-------|
| Larghezza mm | 1540 |
| Profondità mm | 840 |
| Altezza mm | 1700 |
| Peso Kg | 155 |
| Volume m ₃ | 2,20 |
| N. Porte: | 2 |
| Capacità It | 404 |
| Gas refrigerante | R290a |
| INSTALLAZIONE IDRAULICA | |
| Consumo Acqua | - |
| Pressione | - |
| POTENZA GAS | |
| Kcal/h | - |
| Kw | - |





