

TAVOLI SERIE **AVANTIS** Tavolo 2 porte + motore, refrigerato o congelatore GN 1/1:

Interno-esterno in acciaio inox. Interni con angoli arrotondati. Porte chiusure automatica e guarnizione smontabile.

Isolamento espanso da 60 mm di spessore senza CFC. Compressore ermetico ambiente a 43°C. Refrigerante ecologico R-600^a per TN e R 290^a per BT idrocarburo (HC). Evaporatore rame/alluminio verniciato. Ventilazione forzata. Refrigerazione ventilata. Evaporazione automatica. Controllo della temperatura e lettura digitale. Piedi regolabili in altezza inox. Cremagliere e guide inox. 13 posizioni di livello della griglia per una maggiore capacità di carico, con 36 mm tra loro.

Controller touch screen extra large con parametri facilmente regolabili, modalità di risparmio energetico e sistema di allarme HACCP. Il basso consumo energetico ha permesso di raggiungere in alcuni modelli la lettera A nelle condizioni definite dalla classe climatica 5, garantendo il massimo risparmio energetico.* L'etichetta è conforme al Regolamento Delegato (UE) 2015/1094 della Commissione del 5 Maggio 2015. Alimentazione elettrica: 230V. Dotazione standard tavoli: 1 griglia rilsan e 1 coppia guide per porta.

OPTIONAL: Cassettiere, piani con o senza alzatine posteriori o senza piano, porte cieche. Porte a vetro e illuminazione LED.

Mod. AV-TGP 135 o AV-TGN 135



Mod. AV-TGP 135 GD



Modello	Codice	Porte		Dimensioni LXPXH (mm)			Consumi e Classe energia		Potenza di connessione (w)	temperatura
		Cieche inox	vetro	Lung	Prof.	Alto	Cons. energia anno kw/h	Classe energia		
AV-TGP 135	19105847	2	-	1342	700	850	345	A	302	0°C + 8°C
AV-TGP 180	19105849	3	-	1792	700	850	453	A	446	0°C+8°C
AV-TGP 225	19105861	4	-	2242	700	850	584	A	590	0°C + 8°C
AV-TGN 135	19105872	2	-	1342	700	850	2220	D	302	-18°C – 22°C
AV-TGN 180	19105874	3	-	1792	700	850	2752	D	446	-18°C – 22°C
AV-TGN 225	19105876	4	-	2242	700	850	2825	D	590	-18°C – 22°C
AV-TGP 135 GD	19105877	-	2	1342	700	850	677	B	302	0°C + 8°C
AV-TGP 180 GD	19105878	-	3	1792	700	850	725	B	446	0°C + 8°C
AV-TGP 225 GD	19105879	-	4	2242	700	850	934	B	590	0°C + 8°C



ASPES (VA) Tel.0331-721091-720948 Fax.0331-720948
www.aspesprofessional.it info@aspesprofessional.it

La fabbrica si riserva il diritto a porre migliorie o cambiamenti sul prodotto senza preavviso.