

TAVOLI SERIE GREEN Tavolo 4 porte + motore, refrigerato o congelatore GN 1/1:

Interno-esterno in acciaio inox. Interni con angoli arrotondati. Porte chiusure automatica e guarnizione smontabile.

Isolamento espanso da 60 mm di spessore senza CFC. Compressore ermetico ambiente a 43°C. Refrigerante ecologico R-600^a per TN e R 290^a per BT idrocarburo (HC). Evaporatore rame/alluminio verniciato. Ventilazione forzata. Refrigerazione ventilata. Evaporazione automatica. Controllo della temperatura e lettura digitale. Piedi regolabili in altezza inox. Cremagliere e guide inox. 13 posizioni di livello della griglia per una maggiore capacità di carico, con 36 mm tra loro. Controller standard con parametri facilmente regolabili. Il basso consumo energetico ha permesso di raggiungere in alcuni modelli la lettera A nelle condizioni definite dalla classe climatica 5, garantendo il massimo risparmio energetico.* L'etichetta è conforme al Regolamento Delegato (UE) 2015/1094 della Commissione del 5 Maggio 2015 Alimentazione elettrica: 230V. Dotazione standard tavoli: 1 griglia rilsan e 1 coppia guide per porta.

OPTIONAL: Cassettiere, piani con o senza alzatine posteriori o senza piano, porte cieche. Porte a vetro e illuminazione LED.

Mod. GR-TGP 225 o GR-TGN 225

Mod. GR-TGP 225 GD



Modello	Codice	Porte		Dimensioni LXPXH (mm)			Consumi e Classe energia		Potenza di connessione (w)	temperatura
		Cieche inox	vetro	Lung	Prof.	Alto	Cons. energia anno kw/h	Classe energia		
GR-TGP 135	19105880	2	-	1342	700	850	408	A	302	0°C + 8°C
GR-TGP 180	19105882	3	-	1792	700	850	591	A	446	0°C + 8°C
GR-TGP 225	19105884	4	-	2242	700	850	730	B	590	0°C + 8°C
GR-TGN 135	19105895	2	-	1342	700	850	2422	E	302	-18°C - 22°C
GR-TGN 180	19105897	3	-	1792	700	850	3003	D	446	-18°C - 22°C
GR-TGN 225	19105899	4	-	2242	700	850	3083	D	590	-18°C - 22°C
GR-TGP 135 - GD	19105901	-	2	1342	700	850	885	B	302	0°C + 8°C
GR-TGP 180 GD	19105902	-	3	1792	700	850	946	B	446	0°C + 8°C
GR-TGP 225 GD	19105903	-	4	2242	700	850	1221	B	590	0°C + 8°C



ASPES (VA) Tel.0331-721091-720948 Fax.0331-720948
www.aspesprofessional.it info@aspesprofessional.it

La fabbrica si riserva il diritto a porre migliorie o cambiamenti sul prodotto senza preavviso.