


TGN 135 V HC-Tavolo refrigerato negativo GN con lavello incorporato nel piano.

(Vasca 330x330x200 mm)

Interno-esterno in acciaio inox. Interni con angoli arrotondati. Porte chiusure automatica e guarnizione smontabile. Isolamento espanso da 60 mm di spessore senza CFC. Compressore ermetico ambiente a 43°C. Refrigerante ecologico R 290 privo di CFC. Evaporatore rame/alluminio verniciato. Ventilazione forzata. Refrigerazione ventilata. Evaporazione automatica. Controllo della temperatura e lettura digitale.



Temperatura di esercizio -18-22°C.
 Piedi regolabili in altezza inox.
 Cremagliere e guide inox.
 Alimentazione elettrica: 230V.
 Dotazione standard tavoli: 1 griglia rilsan e 1 coppia guide per porta OPTIONAL:
 Cassettiere, piani con o senza alzatine posteriori o senza piano

DIMENSIONI E PESI	
Larghezza mm	1342
Profondità mm	700
Altezza mm	850
Peso Kg	80
Volume m ³	0,80
ALIMENTAZIONE ELETTRICA	
Potenza elettrica W	667
Potenza frig. W	364
Voltaggio	230V-1+N
Consumo elettrico anno kw/h	2212
Classe energetica	D
Classe climatica	IV
Livello sonoro	-

DIMENSIONI E PESO CON IMBALLO	
Larghezza mm	1540
Profondità mm	760
Altezza mm	940
Peso Kg	85
Volume m ³	1,10
N. Porte:	2
Capacità lt	290
Gas refrigerante	290a
INSTALLAZIONE IDRAULICA	
Consumo Acqua	-
Pressione	-
POTENZA GAS	
Kcal/h	-
Kw	-

