

## TAVOLI SERIE PQ (piano squadrato) Tavolo 2 porte + motore, refrigerato o congelatore GN 1/1:

Interno-esterno in acciaio inox. Pannello posteriore acciaio zincato.

Interni con angoli arrotondati. Porte chiusure automatica e guarnizione smontabile.

Isolamento espanso da 60 mm di spessore senza CFC. Compressore ermetico ambiente a 43°C. Refrigerante ecologico R 290<sup>a</sup> idrocarburo (HC). Evaporatore rame/alluminio verniciato. Ventilazione forzata. Refrigerazione ventilata. Evaporazione automatica. Controllo della temperatura e lettura digitale. Piedi regolabili in altezza inox. Cremagliere e guide inox. 4 posizioni di livello della griglia per una maggiore capacità di carico, con 120 mm tra loro. Porta lato motore 3 posizioni di livello.

Controller standard con parametri facilmente regolabili. \* L'etichetta è conforme al Regolamento Delegato (UE) 2015/1094 della Commissione del 5 Maggio 2015. Alimentazione elettrica: 230V. Dotazione standard tavoli: 1 griglia rilsan e 1 coppia guide per porta.

**OPTIONAL:** piani di lavoro con o senza alzatine posteriori.

### Mod. TGP 140 PQ HC



### Mod. TGN 140 PQ HC



Modello	Codice	Porte		Dimensioni LXPXH (mm)			Consumi e Classe energia		Potenza di connessione (w)	temperatura
		Cieche inox	vetro	Lung	Prof.	Alto	Cons. energia anno kw/h	Classe energia		
<b>TEMP.TN</b>										
TGP 140 PQ HC	190720245	2	-	1400	700	850	773	B	249	0°C + 8°C
TGP 190 PQ HC	190720246	3	-	1886	700	850	810	B	249	0°C+8°C
TGP 240 PQ HC	190720247	4	-	2372	700	850	533	A	332	0°C + 8°C
<b>TEMP. BT</b>										
TGN 140 PQ HC	190720248	2	-	1400	700	850	3102	E	667	-18°C -22°C
TGN 190 PQ HC	190720249	3	-	1886	700	850	3708	E	667	-18°C -22°C



ASPES (VA) Tel.0331-721091-720948 Fax.0331-720948  
[www.aspesprofessional.it](http://www.aspesprofessional.it) [info@aspesprofessional.it](mailto:info@aspesprofessional.it)

La fabbrica si riserva il diritto a porre migliorie o cambiamenti sul prodotto senza preavviso.