

## TGN 147 R-Tavolo conservatore negativo GN per gruppo remoto

Interno-esterno in acciaio inox. Interni con angoli arrotondati. Porte chiusure automatica e guarnizione smontabile. Isolamento espanso da 60 mm di spessore senza CFC. Evaporatore rame/alluminio verniciato.



### Gruppo frigorifero, valvola o capillare, vaschetta condensa, non in dotazione.

Pannello comandi incorporato, completo di interruttore generale e termostato programmabile di lettura. Ventilazione forzata. Refrigerazione ventilata. Evaporazione automatica. Controllo della temperatura e lettura digitale. Temperatura di esercizio -18-22°C. Piedi regolabili in altezza inox. Cremagliere e guide inox. Alimentazione elettrica: 230V. Dotazione standard tavoli: 1 griglia rilsan e 1 coppia guide per porta OPTIONAL: Cassettiere, piani con o senza alzatine posteriori o senza piano

<b>DIMENSIONI E PESO CON IMBALLO</b>	
Larghezza mm	1540
Profondità mm	740
Altezza mm	940
Peso Kg	99
Volume m <sup>3</sup>	1,07
N. Porte:	3
Capacità lt	452
Gas refrigerante	-
<b>INSTALLAZIONE IDRAULICA</b>	
Consumo Acqua	-
Pressione	-
<b>POTENZA GAS</b>	
Kcal/h	-
Kw	-

<b>DIMENSIONI E PESI</b>	
Larghezza mm	1492
Profondità mm	700
Altezza mm	850
Peso Kg	92
Volume m <sup>3</sup>	0,89
<b>ALIMENTAZIONE ELETTRICA</b>	
Potenza elettrica W	423
Potenza frig. W	-
Voltaggio	230V-1+N
Consumo elettrico anno	-
Classe energetica	-
Classe climatica	-
Livello sonoro	-

