

TGP 147 R PC-Tavolo refrigerato positivo GN per gruppo remoto con porte in vetro

Interno-esterno in acciaio inox. Interni con angoli arrotondati. Porte chiusure automatica e guarnizione smontabile. Isolamento espanso da 60 mm di spessore senza CFC. Evaporatore rame/alluminio verniciato.

Gruppo frigorifero, valvola o capillare, vaschetta condensa, non in dotazione.



Pannello comandi incorporato, completo di interruttore generale e termostato programmabile di lettura. Ventilazione forzata. Refrigerazione ventilata. Evaporazione automatica. Controllo della temperatura e lettura digitale. Temperatura di esercizio -2+8°C. Piedi regolabili in altezza inox. Cremagliere e guide inox. Alimentazione elettrica: 230V. Dotazione standard tavoli: 1 griglia rilsan e 1 coppia guide per porta OPTIONAL: Cassettiere, piani con o senza alzatine posteriori o senza piano

DIMENSIONI E PESO CON IMBALLO

Larghezza mm	1540
Profondità mm	740
Altezza mm	940
Peso Kg	99
Volume m ³	1,07
N. Porte:	3
Capacità lt	452
Gas refrigerante	-
INSTALLAZIONE IDRAULICA	
Consumo Acqua	-
Pressione	-
POTENZA GAS	
Kcal/h	-
Kw	-

DIMENSIONI E PESI

Larghezza mm	1492
Profondità mm	700
Altezza mm	850
Peso Kg	92
Volume m ³	0,89
ALIMENTAZIONE ELETTRICA	
Potenza elettrica W	29
Potenza frig. W	-
Voltaggio	230V-1+N
Consumo elettrico anno	-
Classe energetica	-
Classe climatica	-
Livello sonoro	-

