


TGP 150 HC-Tavolo refrigerato positivo pasticceria pizzeria Euronorm 400X600

Interno-esterno in acciaio inox. Interni con angoli arrotondati. Porte chiusure automatica e guarnizione smontabile. Isolamento espanso da 60 mm di spessore senza CFC. Compressore ermetico ambiente a 43°C. Refrigerante ecologico R-290a privo di CFC. Evaporatore rame/alluminio verniciato. Ventilazione forzata.



Refrigerazione ventilata. Evaporazione automatica. Controllo della temperatura e lettura digitale. Temperatura di esercizio -2+8°C. Piedi regolabili in altezza inox. Cremagliere e guide inox. Alimentazione elettrica: 230V. Dotazione standard tavoli: 1 griglia rilsan 40X60 e 1 coppia guide per porta



Ventilato per pasticceria coperta

OPTIONAL: piani con o senza alzatine posteriori o senza piano.

DIMENSIONI E PESI	
Larghezza mm	1492
Profondità mm	800
Altezza mm	850
Peso Kg	90
Volume m3	0,80
ALIMENTAZIONE ELETTRICA	
Potenza elettrica W	249
Potenza frig. W	398
Voltaggio	230V-1+N
Consumo elettrico anno	1274
Classe energetica	D
Classe climatica	4
Livello sonoro	-

DIMENSIONI E PESO CON IMBALLO	
Larghezza mm	1540
Profondità mm	840
Altezza mm	940
Peso Kg	95
Volume m3	1,10
N. Porte:	2
Capacità lt	290
Gas refrigerante	290a
INSTALLAZIONE IDRAULICA	
Consumo Acqua	-
Pressione	-
POTENZA GAS	
Kcal/h	-
Kw	-

