

## TGP 169 R-Tavolo refrigerato positivo EURONORM (griglie 40x60) per gruppo remoto

Interno-esterno in acciaio inox. Interni con angoli arrotondati. Porte chiusure automatica e guarnizione smontabile. Isolamento espanso da 60 mm di spessore senza CFC. Evaporatore rame/alluminio verniciato.

**Gruppo frigorifero, valvola o capillare, vaschetta condensa, non in dotazione.**



alzatine posteriori o senza piano.

Pannello comandi incorporato, completo di interruttore generale e termostato di lettura programmabile.  
 Ventilato per pasticceria coperta.  
 Ventilazione forzata. Refrigerazione ventilata.  
 Evaporazione automatica. Controllo della temperatura e lettura digitale. Temperatura di esercizio +2+8°C. Piedi regolabili in altezza inox.  
 Cremagliere e guide inox. Alimentazione elettrica: 230V. Dotazione standard tavoli: 1 griglia rilsan e 1 coppia guide per porta OPTIONAL: piani con o senza

<b>DIMENSIONI E PESI</b>	
Larghezza mm	1717
Profondità mm	800
Altezza mm	850
Peso Kg	85
Volume m3	1
<b>ALIMENTAZIONE ELETTRICA</b>	
Potenza elettrica W	29
Potenza frig. W	-
Voltaggio	230V-1+N
Consumo elettrico anno	-
Classe energetica	-
Classe climatica	-
Livello sonoro	-

<b>DIMENSIONI E PESO CON IMBALLO</b>	
Larghezza mm	1765
Profondità mm	640
Altezza mm	940
Peso Kg	90
Volume m3	1,4
N. Porte:	3
Capacità lt	606
Gas refrigerante	-
<b>INSTALLAZIONE IDRAULICA</b>	
Consumo Acqua	-
Pressione	-
<b>POTENZA GAS</b>	
Kcal/h	-
Kw	-

