

## TGP 180 HC-Tavolo refrigerato positivo GN

Interno-esterno in acciaio inox. Interni con angoli arrotondati. Porte chiusure automatica e guarnizione smontabile. Isolamento espanso da 60 mm di spessore senza CFC. Compressore ermetico ambiente a 43°C. Refrigerante ecologico R-290a privo di CFC. Evaporatore rame/alluminio verniciato. Ventilazione forzata. Refrigerazione ventilata. Evaporazione automatica. Controllo della temperatura

e lettura digitale. Temperatura di esercizio -2+8°C. Piedi regolabili in altezza inox. Cremagliere e guide inox. Alimentazione elettrica: 230V.

Dotazione standard tavoli: 1 griglia rilsan e 1 coppia guide per porta

OPTIONAL: Cassettiere, piani con o senza alzatine posteriori o senza piano, porte a vetro.



<b>DIMENSIONI E PESI</b>	
Larghezza mm	1792
Profondità mm	700
Altezza mm	850
Peso Kg	110
Volume m3	1,07
<b>ALIMENTAZIONE ELETTRICA</b>	
Potenza elettrica W	249
Potenza frig. W	398
Voltaggio	230V-1+N
Consumo elettrico anno	1119
Classe energetica	C
Classe climatica	4
Livello sonoro	-

<b>DIMENSIONI E PESO CON IMBALLO</b>	
Larghezza mm	2030
Profondità mm	760
Altezza mm	940
Peso Kg	117
Volume m3	1,45
N. Porte:	3
Capacità lt	452
Gas refrigerante	290a
<b>INSTALLAZIONE IDRAULICA</b>	
Consumo Acqua	-
Pressione	-
<b>POTENZA GAS</b>	
Kcal/h	-
Kw	-

