

TGP 180 V HC -Tavolo refrigerato positivo GN con lavello incorporato nel piano.

(Vasca 330x330x200 mm)

Interno-esterno in acciaio inox. Interni con angoli arrotondati. Porte chiusure automatica e guarnizione smontabile. Isolamento espanso da 60 mm di spessore senza CFC. Compressore ermetico ambiente a 43°C. Refrigerante ecologico R 290a privo di CFC. Evaporatore rame/alluminio verniciato. Ventilazione forzata. Refrigerazione ventilata. Evaporazione automatica. Controllo della temperatura e lettura digitale.



Temperatura di esercizio -2+8°C. Piedi regolabili in altezza INOX. Cremagliere e guide inox. Alimentazione elettrica: 230V. Dotazione standard tavoli:1



griglia rilsan e 1 coppia guide per porta OPTIONAL:
Cassettiere, piani con o senza alzatine posteriori o senza piano

DIMENSIONI E PESI	
Larghezza mm	1792
Profondità mm	700
Altezza mm	850
Peso Kg	110
Volume m3	1,07
ALIMENTAZIONE ELETTRICA	
Potenza elettrica W	249
Potenza frig. W	398
Voltaggio	230V-1+N
Consumo elettrico anno	1119
Classe energetica	C
Classe climatica	4
Livello sonoro	-

DIMENSIONI E PESO CON IMBALLO	
Larghezza mm	2030
Profondità mm	760
Altezza mm	940
Peso Kg	117
Volume m3	1,45
N. Porte:	3
Capacità lt	452
Gas refrigerante	290a
INSTALLAZIONE IDRAULICA	
Consumo Acqua	-
Pressione	-
POTENZA GAS	
Kcal/h	-
Kw	-

