

TGP 200 HC-Tavolo positivo pasticceria pizzeria Euronorm 400x600

Interno-esterno in acciaio inox. Interni con angoli arrotondati. Porte chiusure automatica e guarnizione smontabile. Isolamento espanso da 60 mm di spessore senza CFC. Compressore ermetico ambiente a 43°C. Refrigerante ecologico R 290a privo di CFC. Evaporatore rame/alluminio verniciato. Ventilazione forzata. Refrigerazione ventilata. Evaporazione automatica. Controllo della temperatura e lettura digitale. Temperatura di esercizio -2+8°C. Piedi regolabili in altezza inox. Cremagliere e guide

inox. Alimentazione elettrica: 230V.

Dotazione standard tavoli: 1 griglia ilsan e

1 coppia guide per porta

Ventilato per pasticceria coperta



OPTIONAL: Piani con o senza
alzatine posteriori o senza
piano.

DIMENSIONI E PESI

Larghezza mm	2017
Profondità mm	800
Altezza mm	850
Peso Kg	110
Volume m3	1,37

ALIMENTAZIONE ELETTRICA

Potenza elettrica W	204
Potenza frig. W	398
Voltaggio	230V-1+N
Consumo elettrico anno	1398
Classe energetica	D
Classe climatica	IV
Livello sonoro	-

DIMENSIONI E PESO CON IMBALLO

Larghezza mm	2030
Profondità mm	840
Altezza mm	940
Peso Kg	117
Volume m3	1,45
N. Porte:	3
Capacità lt	628
Gas refrigerante	R290a

INSTALLAZIONE IDRAULICA

Consumo Acqua	-
Pressione	-

POTENZA GAS

Kcal/h	-
Kw	-

