

TGP 222 R-Tavolo refrigerato positivo EURONORM (griglie 40x60) per gruppo remoto

Interno-esterno in acciaio inox. Interni con angoli arrotondati. Porte chiusure automatica e guarnizione smontabile. Isolamento espanso da 60 mm di spessore senza CFC. Evaporatore rame/alluminio verniciato.

Gruppo frigorifero, valvola o capillare, vaschetta condensa, non in dotazione.



posteriori o senza piano.

Pannello comandi incorporato, completo di interruttore generale e termostato di lettura programmabile.
 Ventilato per pasticceria coperta.
 Refrigerazione ventilata. Evaporazione automatica.
 Controllo della temperatura e lettura digitale.
 Temperatura di esercizio +2+8°C. Piedi regolabili in altezza inox. Cremagliere e guide inox.
 Alimentazione elettrica: 230V. Dotazione standard tavoli: 1 griglia rilsan e 1 coppia guide per porta
 OPTIONAL: Cassettiere, piani con o senza alzatine

DIMENSIONI E PESI	
Larghezza mm	2242
Profondità mm	800
Altezza mm	850
Peso Kg	123
Volume m3	1,5
ALIMENTAZIONE ELETTRICA	
Potenza elettrica W	29
Potenza frig. W	-
Voltaggio	230V-1+N
Consumo elettrico anno	-
Classe energetica	-
Classe climatica	-
Livello sonoro	-

DIMENSIONI E PESO CON IMBALLO	
Larghezza mm	2260
Profondità mm	840
Altezza mm	940
Peso Kg	128
Volume m3	1,8
N. Porte:	4
Capacità lt	684
Gas refrigerante	-
INSTALLAZIONE IDRAULICA	
Consumo Acqua	-
Pressione	-
POTENZA GAS	
Kcal/h	-
Kw	-

