

TGP-225 PC HC -Tavolo refrigerato positivo GN 1/1 con porte in vetro.

Interno-esterno in acciaio inox. Interni con angoli arrotondati. Porte chiusure automatica e guarnizione smontabile. Isolamento espanso da 60 mm di spessore senza CFC. Compressore ermetico ambiente a 43°C. Refrigerante ecologico R-290a. Evaporatore rame/alluminio verniciato. Ventilazione forzata. Refrigerazione ventilata. Evaporazione automatica. Controllo della temperatura e lettura digitale.



Temperatura di esercizio -2+8°C.

Piedi regolabili in altezza inox.

Cremagliere e guide inox.

Alimentazione elettrica: 230V.



Dotazione standard
tavoli:1 griglia rilsan e 1
coppia guide per porta
OPTIONAL: Cassettiere,
piani con o senza alzatine
posteriori o senza piano.

DIMENSIONI E PESI

Larghezza mm	2242
Profondità mm	700
Altezza mm	850
Peso Kg	140
Volume m3	1,33

ALIMENTAZIONE ELETTRICA

Potenza elettrica W	332
Potenza frig. W	593
Voltaggio	230V-1+N
Consumo elettrico anno	-
Classe energetica	-
Classe climatica	IV
Livello sonoro	-

DIMENSIONI E PESO CON IMBALLO

Larghezza mm	2520
Profondità mm	760
Altezza mm	940
Peso Kg	147
Volume m3	1,80
N. Porte:	4
Capacità lt	615
Gas refrigerante	290a

INSTALLAZIONE IDRAULICA

Consumo Acqua	-
Pressione	-

POTENZA GAS

Kcal/h	-
Kw	-

