

## TGP 225 V HC-Tavolo refrigerato positivo GN con livello incorporato nel piano. (Vasca 330x330x200 mm)

Interno-esterno in acciaio inox. Interni con angoli arrotondati. Porte chiusure automatica e guarnizione smontabile. Isolamento espanso da 60 mm di spessore senza CFC. Compressore ermetico ambiente a 43°C. Refrigerante ecologico R 290a privo di CFC. Evaporatore rame/alluminio verniciato. Ventilazione forzata. Refrigerazione ventilata. Evaporazione automatica. Controllo della temperatura e lettura digitale. Temperatura di esercizio -2+8°C. Piedi regolabili in altezza inox. Cremagliere e guide



inox. Alimentazione elettrica: 230V. Dotazione standard tavoli: 1 griglia rilsan e 1 coppia guide per porta OPTIONAL:



Cassettiere, piani con o senza alzatine posteriori o senza piano, porte a vetro. Il piano superiore è dotato di lavandino dim. 330x330x200 mm.

DIMENSIONI E PESI	
Larghezza mm	2242
Profondità mm	700
Altezza mm	850
Peso Kg	140
Volume m3	1,33
ALIMENTAZIONE ELETTRICA	
Potenza elettrica W	332
Potenza frig. W	593
Voltaggio	230V-1+N
Consumo elettrico anno	1919
Classe energetica	E
Classe climatica	4
Livello sonoro	-

DIMENSIONI E PESO CON IMBALLO	
Larghezza mm	2520
Profondità mm	760
Altezza mm	940
Peso Kg	147
Volume m3	1,80
N. Porte:	4
Capacità lt	615
Gas refrigerante	290a
INSTALLAZIONE IDRAULICA	
Consumo Acqua	-
Pressione	-
POTENZA GAS	
Kcal/h	-
Kw	-

